



| Seccionadores DC | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| Aplicación | Familia | | In | Ue | |
| 2 | P-SOL | Int. rotativo encapsulado | 20...63A | 1000 VDC | |
| 3 | N_S1-DC | caja moldeada | 160...1400A | 1000VDC | |
| Protección sobrecorrientes DC | | | | | |
| Aplicación | Familia | | In | Ue | |
| | C10 | bases portafusibles | 20A | 1000 VDC | |
| 1 | Z-C10/SI | fusibles 10,3x3,8 | 6...20A | 1000 VDC | |
| 2 | PKZ-SOL | in. Rotativo | 12...30A | 900 VDC | |
| 3 | NZM -A | caja moldeada | 20...500A | 750 VDC | |
| Instalación DC | | | | | |
| Familia | Familia | | In | Ue | |
| 1 | 2 | 3 | CI | Cajas IP65 apilables | 630A |
| 4 | Instalación AC | | | | |
| Familia | | | In | Ue | |
| xPole | Aparamenta modular de protección, mando y medida | | | | |
| | Diferenciales clase B | | 2 y 4P / 0,16...125A | | |
| NZM/LZM | Seccionadores y magnetotérmicos | | 20...1600A | | |
| | Bloque diferencial clase B | | 3 y 4P hasta 250A | | |
| IZM | Int. bastidor abierto | | hasta 6300 A | | |
| DIL | Contactor de maniobra | | hasta 2600A en AC-1 | | |
| Easy | Relé de programación | | visualización, mando, comunicación... | | |
| xBoard | Armario distribución IP30-IP43 | | hasta 250UM hasta 160A | | |
| CS | Armario IP65 placa de montaje | | varias dimensiones | | |
| kits | Armarios suelo, pared, distribución | | hasta 4000A | | |
| xEnergy | Armarios suelo TTA/PTTA | | hasta 4000A | | |



Esquema de protecciones de una instalación solar conectada a red

(Fuente: Protección y seccionamiento de instalaciones fotovoltaicas. Información de producto. Aparatos para protección y seccionamiento en CC/AC. Eaton y Moeller)